

Tagliasuolo Professionale GÖLZ FS175

La soluzione compatta e performante per tagli su asfalto e calcestruzzo da FME Treviolo

1. DESCRIZIONE GENERALE ED ERGONOMIA

La tagliasuolo **GÖLZ FS175** è una macchina professionale robusta, estremamente compatta e progettata in modo specifico per interventi di ripristino stradale, scavi per posa di sottoservizi (fibra ottica, gas, impianti elettrici) e tagli su pavimentazioni industriali in calcestruzzo.

Distribuita e assistita da **FME Forniture Macchinari Edili**, si distingue nel mercato per l'eccellente bilanciamento dei pesi, posizionato direttamente sopra l'albero di taglio. Questo accorgimento massimizza la precisione e l'efficacia del disco diamantato sul terreno, riducendo le vibrazioni trasmesse alle braccia dell'operatore grazie a speciali smorzatori antivibranti montati sul manubrio di guida.

2. CARATTERISTICHE INNOVATIVE DI SERIE

La tagliasuolo è dotata di accorgimenti tecnici che semplificano il lavoro in cantiere elevando gli standard di sicurezza:

- **Regolazione Profondità a Volantino:** Sistema a vite micrometrica con blocco di sicurezza per impostare e mantenere la profondità esatta di taglio.
- **Serbatoio Acqua Integrato da 25 Litri:** Ampia capienza per un'ottima autonomia di lavoro ad umido, completo di ampia bocca di riempimento.
- **Indicatore Visivo di Taglio:** Asta direzionale anteriore regolabile per seguire fedelmente le tracce pre-marcate sull'asfalto.
- **Manubrio Regolabile in Altezza:** Consente a qualsiasi operatore di trovare la posizione ergonomica ideale per spingere la macchina senza sforzo lombare.

Caratteristica Esclusiva GÖLZ:

Il carter di protezione del disco è sollevabile frontalmente per consentire le operazioni di manutenzione e sostituzione rapida dell'utensile diamantato in totale sicurezza.

3. DATI TECNICI E PERFORMANCE

Specifiche Meccaniche

Motore	Honda GX390 (Benzina)
Potenza Motore	13 HP / 9,6 kW
Diametro Max. Disco	Ø 450 mm
Foro Interno Disco	25,4 mm
Profondità Max. Taglio	165 mm
Capacità Serbatoio Acqua	25 Litri
Avanzamento	A spinta manuale guidata
Peso Operativo	110 kg



4. LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO

Per massimizzare la resa del disco diamantato, si consiglia di alimentare sempre il sistema di raffreddamento ad acqua. Durante la fase di accensione del motore Honda GX390, assicurarsi che il disco sia sollevato dal terreno tramite il volantino superiore.

5. APPLICAZIONI PROFESSIONALI

Ambito di Lavoro

Interventi Specifici

Lavori Stradali

Taglio di asfalto per scavi a sezione obbligatoria, tracce per sottoservizi, ripristino di manti stradali dopo riparazioni fognarie.

Edilizia Civile

Creazione di giunti di dilatazione su platee cementizie, piazzali esterni e pavimentazioni di capannoni industriali.

Manutenzioni Urbane

Riqualificazione di marciapiedi, taglio cordolature in pietra o cemento, interventi rapidi di riparazione urbana.