

**Progettata e Creata  
per le tue esigenze**



TECNOLOGIA LED

**4700 mq**  
Area illuminata

**145 ore**  
di Autonomia  
serbatoio da 80 litri

**RUMORE**  
livello 65 dB(A) a 7m

**conveniente**

Progettata per offrire  
un livello eccezionale  
di prestazioni per ogni  
lavoro in cantiere  
garantendo il giusto  
equilibrio tra potenza  
e facilità d'uso

**X-START**

4x160W - LED - 8M



**un futuro  
più sostenibile  
e rispettoso dell'ambiente**

# X-START

4X160W - LED - 8M



## APPLICAZIONI



Costruzioni



Operazioni minerarie



Emergenza



Eventi



Applicazioni Militari

## CARATTERISTICHE

- ✔ Proiettori regolabili e inclinabili multidirezionalmente
- ✔ Torre verticale a 7 sezioni, 8 m, girevole a 340°
- ✔ Carpenteria zincata
- ✔ Verniciatura a polvere 80 µm
- ✔ Gancio di sollevamento centrale, tasche per carrello elevatore per una movimentazione efficace
- ✔ Plug & Play, cavi e connettori colorati
- ✔ Cavo principale spiralato guidato per evitare danni durante il funzionamento della torre
- ✔ Allarmi sul pannello di controllo per la protezione del motore e indicatore del livello del carburante
- ✔ Interruttore automatico per la protezione elettrica da sovraccarico
- ✔ Pulsante di arresto di emergenza esterno
- ✔ Stabilità al vento certificata fino a 80 km/h
- ✔ 5 stabilizzatori regolabili in altezza
- ✔ Livelle a bordo per la guida durante la stabilizzazione

**145 ore**  
di Autonomia  
con un serbatoio di soli 80 litri  
di carburante



**18 unità per camion**  
Imballaggio e carico sicuri  
che consentono uno scarico rapido

Dimensioni e peso	
Dimensioni minime (mm)	1830x1370x2560 (LxPxA)
Dimensioni massime (mm)	2320x2570x8000 (LxPxA)
Peso totale (kg)	680
Proiettori	
Tipo	Led
Potenza (cad.)	160W
Numero di faretto	4
Superficie illuminata (mq)	4700
Palo	
Metodo di sollevamento	Manuale
Altezza massima	8 m
Rotazione	340°
Stabilità al vento	80 km/h
Opzioni	Rimorchio stradale omologato
Alternatore	
Modello	Sincrono
Frequenza (Hz)	50
Classe di isolamento	H
Grado di protezione	IP 23
Tensione monofase	3,5kVA - 230V
Prese ausiliarie	1 kVA
Motore	
Modello	Kubota Z482*
Carburante	Diesel
giri/min	1500
Capacità serbatoio (l)	80
Consumo (l/h)	0,55
Autonomia	145 h
Livello di rumorosità dB(A) a 7 m	65

\* Può variare in base alla disponibilità di magazzino. Se necessario, potrebbe venire utilizzato il marchio equivalente Yanmar.



facile maneggevolezza e trasportabilità