



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## DPU 2550H

5000610036

[Home](#) >> [Catalogo](#) >> [Prodotti](#) >> [Compattazione](#) >> [Piastre vibranti](#) >> [Piastre vibranti reversibili](#) >> **DPU 2550H**

### DPU 2550H

Numero articolo 5000610036

Piastra vibrante reversibile con motore diesel. Il versatile tuttofare per la compattazione del terreno, dell'asfalto e della pavimentazione.



### Dettagli relativi al prodotto

#### Punti di forza

- Dimensioni compatte, elevate prestazioni
- Set di ruote integrato
- Robusta e durevole

#### In abbinamento a

- Dispositivo
- Istruzioni per l'uso

## Specifiche tecniche

### DPU 2550H

#### OPERATING FLUIDS

Sistema metrico

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Quantità olio idraulico       | 0,285 l         |
| Tipo olio idraulico           | Renolin MR 520  |
| Tipo olio dell'eccitatore     | 75W-90 API GL-4 |
| Quantità olio dell'eccitatore | 0,60 l          |

#### ENGINE

Sistema metrico

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Capacità del serbatoio         | 3,00 l               |
| Capacità batt. (valore nom.)   | 0 Ah                 |
| Tens. batt. avv.               | 0 V                  |
| Tipo di carburante             | Diesel               |
| CO2 (NRSC)                     | 986,79 g/KWh         |
| Consumo di carburante          | 0,40 L/Std           |
| Metodo di combustione          | a quattro tempi      |
| Cilindri                       | 1                    |
| Numero di giri nominale        | null, 2.800 1/min    |
| Valori limite gas di scarico   | EU Stage V           |
| Qtà olio max. con sost. filtro | 0,90 l               |
| Riempimento olio max.          | 0,90 l               |
| Potenza nominale               | 3,1 kW, null         |
| Potenza max.                   | 3,5 kW               |
| Angolo di inclinazione max.    | 25,0 °               |
| Tipo avviamento                | Avviamento a strappo |
| Filtro aria                    | Filtro aria a secco  |
| Norma (potenza max.)           | ISO 3046 IFN         |
| Specifica olio                 | SAE 10W-40           |
| Numero di giri (potenza max.)  | 3.600 1/min          |
| Riempimento olio min.          | 0,40 l               |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Raffreddamento        | Raffreddamento aria |
| Cilindrata            | 243 cm3             |
| Modello di motore     | Motore diesel       |
| Produttore del motore | Hatz                |

#### MECHANICAL - OUTPUT DETAILS

Sistema metrico

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Potenza superficiale       | 540 m2/h    |
| Capacità ascensionale      | 46,6 %      |
| Forza centrifuga           | 25,000 kN   |
| Vibrazioni                 | 5.400 1/min |
| Trasmissione della potenza | FKK         |
| Marcia avanti              | 18,00 m/min |
| Vibrazioni (Hz)            | 90,0 Hz     |

#### HYDRAULIC

Sistema metrico

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Max press. idr. cons.entita | 0,0 bar |
| Pressione idr. di esercizio | 0,0 bar |

#### ELECTRICAL SYSTEM

Sistema metrico

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Tipo batteria consigliato    | 0      |
| Possibilità di codifica      | 0      |
| Tempo trasm. max. telec.     | 0 h    |
| Portata max. telecomando     | 0 m    |
| Tempo di carica accumulatore | 0,00 h |

#### MECHANICAL DETAILS

Sistema metrico

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Peso d'esercizio       | 166,0 kg     |
| Altezza                | 1.097 mm     |
| Altezza da terra       | 736 - 846 mm |
| Lung. imp. pos. lavoro | 1.292 mm     |
| Larghezza              | 500 mm       |

Errori e omissioni riservati. Le informazioni contenute in questa scheda di dati si basano sulle attuali conoscenze. Tuttavia, ciò non garantisce le caratteristiche specifiche del prodotto né stabilisce un rapporto contrattuale valido dal punto di vista giuridico.

**ENVIRONMENT DATA**

Sistema metrico

Potenza acustica LWA, misurata

106,0 dB(A)

Potenza acustica LWA (norma)

EN 500-4

Potenza acustica LWA,garantita

108,0 dB(A)

Liv. cum.HAV (valore mis.)

2,7 m/s2

Int. temp. immag.

-7 - 45 °C

Liv. press. ac.a LpA

86,0 dB(A)

Liv. press. ac. LpA (norma)

EN 500-4

Incert. mis. HAV

0,5 m/s2

Int. temp. esercizio

-7 - 45 °C

Livello cumulativo HAV (norma)

EN ISO 20643, EN 500-4

**Custom Attributes**

Sistema metrico

Model serie

DPU

**Attenzione:**

la disponibilità di questo prodotto può variare da paese a paese. È possibile che le informazioni / i prodotti non siano disponibili nel tuo paese. Informazioni più dettagliate sulla potenza del motore sono indicate nelle istruzioni per l'uso; la potenza iniziale può variare a causa di specifiche condizioni di esercizio Soggetto a modifiche ed errori. Applicabile anche alle immagini.

Copyright © 2024 Wacker Neuson SE