




CF 2 Hd



Foto con accessori

CF 2 A



ACCESSORI OPZIONALI

- Carrello
- Impianto acqua
(compattazione asfalto)
- Tappetino in poliuretano



Foto con accessori

CF 3

Modello	CF 2 Hd	CF 2 A	CF 3 Hd CF 3 - 60 Hd	CF 3 CF 3 - 60
Peso operativo CECE, kg	83	82	94 / 107	108 / 122
Larghezza di lavoro, cm	45	45	50 / 60	50 / 60
Forza centrifuga, kN	15	15	20	20
Frequenza, Hz	95	95	95	95
Motore	Honda GX 160 4-tempi, benzina	Honda GX 160 4-tempi, benzina	Honda GX 160 4-tempi, benzina	Hatz 1B20 Diesel
Potenza max. motore, kW (cav)	3.6 (4.9)	3.6 (4.9)	3.6 (4.9)	3.5 (4.8)
Potenza in opera, kW (cav)	2.7 (3.7) a 3,000 giri al minuto	2.7 (3.7) a 3,000 giri al minuto	2.7 (3.7) a 3,000 giri al minuto	3.1 (4.2) a 3,000 giri al minuto
Velocità, m/min	26	26	26	24
Dimensioni (L x W x H), cm	113 x 45 x 96	113 x 45 x 96	116 x 50/60 x 96	116 x 50/60 x 106


PIASTRA MONO-DIREZIONALE CF 2 Hd

Potente e leggera



VANTAGGI

- Dimensioni compatte.
- Solida e resistente.
- Velocità di lavoro eccellente, ottima manovrabilità.
- Impugnatura pieghevole a basse vibrazioni.
- Sarete instancabili grazie all'impugnatura a basse vibrazioni.
- Leva dell'acceleratore sull'impugnatura.
- Serbatoio acqua da ben 12 L (opzionale).



UTILIZZO

- Terreni ghiaiosi.
- Asfalto.
- Betonelle.



Piastre per masselli

Piastre monodirezionali

Piastre reversibili

Vibrocompattatori

Rulli vibranti

Aghi vibranti
tagliasuolo

Vantaggi