



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

BPU 3750Ats

5000610408

[Home](#) >> [Catalogo](#) >> [Prodotti](#) >> [Compattazione](#) >> [Piastre vibranti](#) >> [Piastre vibranti reversibili](#) >> **BPU 3750Ats**



BPU 3750Ats

Numero articolo 5000610408

Piastra vibrante reversibile con motore a benzina. Il versatile tuttofare per la compattazione del terreno, dell'asfalto e della pavimentazione.

Dettagli relativi al prodotto

Punti di forza

- Dimensioni compatte, elevate prestazioni
- Set di ruote integrato
- Robusta e durevole

In abbinamento a

- Dispositivo
- Istruzioni per l'uso

Specifiche tecniche

BPU 3750Ats

OPERATING FLUIDS	Sistema metrico
Capacità del serbatoio	5,30 l
Quantità olio idraulico	0,285 l
Tipo olio idraulico	Renolin MR 520
Tipo olio dell'eccitatore	75W-90 API GL-4
Quantità olio dell'eccitatore	0,60 l

ENGINE	Sistema metrico
Capacità batt. (valore nom.)	0 Ah
Tens. batt. avv.	0 V
Potenza d'esercizio	4,6 kW
Tipo di carburante	Benzina
CO2 (NRSC)	762,00 g/KWh
Norma (potenza nominale)	SAE J1349
Consumo di carburante	1,60 L/Std
Metodo di combustione	a quattro tempi
Cilindri	1
Numero di giri nominale	3.600 1/min, 2.800 1/min
Valori limite gas di scarico	EU Stage V, US Phase 3
Preparazione miscela	Carburatore
Qtà olio max. con sost. filtro	1,10 l
Tipo candela/e	Denso W20EPR-U, NGK BPR-6 ES
Spaziatura elettrodo	0,70 - 0,80 mm
Riempimento olio max.	1,10 l
Potenza nominale	5,1 kW, 5,6 kW
Potenza max.	6,3 kW
Angolo di inclinazione max.	20,0 °
Tipo avviamento	Avviamento a strappo

Filtro aria	Filtro aria a secco
Norma (potenza max.)	SAE J1349
Specifica olio	SAE 10W-30
Numero di giri (potenza max.)	3.600 1/min
Riempimento olio min.	1,10 l
Raffreddamento	Raffreddamento aria
Cilindrata	270 cm3
Numero di giri d'esercizio	2.600 1/min
Modello di motore	Motore a ciclo Otto
Produttore del motore	Honda
Norma (potenza operativa)	ISO 3046 IFN

MECHANICAL - OUTPUT DETAILS

Sistema metrico

Potenza superficiale	720 m2/h
Capacità ascensionale	46,6 %
Forza centrifuga	37,000 kN
Vibrazioni	5.400 1/min
Trasmissione della potenza	FKK
Marcia avanti	24,00 m/min
Vibrazioni (Hz)	90,0 Hz

MECHANICAL DETAILS

Sistema metrico

Peso d'esercizio	240,0 kg
Altezza	1.101 mm
Altezza da terra	777 - 887 mm
Lung. imp. pos. lavoro	1.295 mm
Larghezza	500 mm

ENVIRONMENT DATA

Sistema metrico

Potenza acustica LWA, misurata	107,0 dB(A)
Potenza acustica LWA (norma)	EN 500-4, 2000/14/EG

Potenza acustica LWA,garantita	108,0 dB(A)
Liv. cum.HAV (valore mis.)	2,5 m/s2
Int. temp. immag.	-15 - 40 °C
Liv. press. ac.a LpA	86,0 dB(A)
Liv. press. ac. LpA (norma)	EN 500-4
Incert. mis. HAV	0,5 m/s2
Int. temp. esercizio	-15 - 40 °C
Livello cumulativo HAV (norma)	EN 500-4

Custom Attributes	Sistema metrico
Model serie	BPU

Attenzione:
la disponibilità di questo prodotto può variare da paese a paese. È possibile che le informazioni / i prodotti non siano disponibili nel tuo paese.
Informazioni più dettagliate sulla potenza del motore sono indicate nelle istruzioni per l'uso; la potenza iniziale può variare a causa di specifiche condizioni di esercizio Soggetto a modifiche ed errori. Applicabile anche alle immagini.
Copyright © 2024 Wacker Neuson SE